

# MEGAPLAST®

PINTURAS DE CALIDAD PREMIUM

## FICHA TÉCNICA

### BAJO PISOS

Recubrimiento acrílico impermeabilizante de alta adherencia para colocar bajo solados o carpetas



#### PRESENTACIÓN

Envase de  
**20 litros**

Peso específico  
**1.10**

Viscosidad  
**2400 CPS**

Sólidos  
**50%**

#### ALTO PODER IMPERMEABILIZANTE

#### Colores disponibles



AMARILLO

#### Descripción

Material especialmente formulado para impermeabilizar superficies que serán revestidas con cerámicas rojas, cerámicas esmaltadas, porcelanatos, baldosas, baldosones, ladrillos, etc. De uso ideal para terrazas, balcones y ambientes sanitarios (cocinas, baños, lavaderos, etc).

#### Rendimiento

TECHADOS BAJO SOLADOS O BAJO CARPETAS: 1 litro / m<sup>2</sup> (incluyendo imprimación y colocación de **manta geotextil MEGAPLAST®**).

#### Temperatura y Humedad de aplicación

5° grados C a 32° grados C  
Humedad relativa inferior a 70%.

#### FORMA DE APLICACIÓN

Rodillo de lana, pincel o equipo airless.

#### MODO DE APLICACIÓN

- Aplicar sobre superficies firmes, limpias y libres de polvo.
- Dar una primera mano o imprimación, rebajando el producto con 50% de agua, según la absorción de la superficie.
- Se debera colocar luego de la imprimacion una mano de BAJO PISOS puro, y al mismo tiempo se va colocando la manta sintética geotextil marca **MEGAPLAST®**. Sobre esta se aplica inmediatamente otra mano pura de Bajo Pisos formando un sandwich. Este proceso se hace en un paso. Luego se aplican las manos de Bajo Pisos necesarias para llegar a la proporción de 1L/M<sup>2</sup>.
- Luego, se coloca el revestimiento directamente sobre **MEGAPLAST® BAJO PISOS**, sin la necesidad de hacer contrapiso de leca o similar.

Inflamable **NO**

Almacenamiento **18 meses**

Brillo **Satinado**

Limpieza y Dilución **Agua**

Antialgas **NO**

Bactericida

Fungicida **SI**

Transitable **NO**



@megaplastoficial



megaplast.com.ar



info@megaplast.com.ar



Whatsapp: 011-5870-0011